

PALNIKI DO CIĘCIA PC-311P

Palniki PC-311P to smoczkowe (injektorowe) palniki przeznaczone do cięcia mieszanką tlenowo-propanową konstrukcyjnych stali węglowych i niskostopowych w zakresie 3 – 300 mm. Zmiany zakresu cięcia dokonuje się poprzez zmianę dyszy tnącej. Dopływ propanu i tlenu jest regulowany poprzez odpowiednie zawory. Dostępne są w dwóch długościach - 50 i 75cm.



Typ palnika	PC-311P	
Zakres cięcia	3 – 300 mm	
Długość palnika	50 cm	75 cm
Numer katalogowy	PC311P50	PC311P75

DYSZE TNĄCE ROWKOWE ORAZ PODGRZEWAJĄCE DO PALNIKÓW PC-310P i PC-311P



DANE TECHNICZNE:

Typ dyszy	Zakres cięcia (mm)	Nr katalogowy	
		Acetylen	Propan
Tnąca rowkowa #0	3-8	R8TA0	R8TPB0
Tnąca rowkowa #1	5-15	R8TA1	R8TPB1
Tnąca rowkowa #2	15-30	R8TA2	R8TPB2
Tnąca rowkowa #3	30-60	R8TA3	R8TPB3
Tnąca rowkowa #4	60-100	R8TA4	R8TPB4
Tnąca rowkowa #5	100-200	R8TA5	R8TPB5
Tnąca rowkowa #6	200-300	R8TA6	R8TPB6
Podgrzewająca #1	3-100	R8PA1	R8PPB1
Podgrzewająca #2	100-300	R8PA2	R8PPB2